19" NETWERKRACKKAST UIT DE RNB-SERIE, 22U 600×6…

Netwerkkasten


zwart

ARTIKELCODE WPN-RNB-22606-B

19" netwerkrackkast uit de RNB-serie, 22U 600×600 mm, gemonteerd geleverd, met transparante voordeur van gehard glas, 4 in diepte verstelbare montageprofielen en draagvermogen tot 500 kg.

De netwerkrackkast uit de WP RACK RNB-serie is de entry-level oplossing voor IT- en netwerkinstallaties die een betrouwbare, eenvoudig te beheren constructie vereisen met een uitstekende verhouding tussen functionaliteit en kosten.

Het dragende frame is vervaardigd uit 1,5 mm staal, met panelen van 0,8 mm staal. De voordeur van transparant gehard glas is omkeerbaar, opent tot 180° en is voorzien van een handgreep met sleutelslot.



1116 mm HOOGTE	**600 mm** BREEDTE	**zwart** KLEUR
22 EENHEID	**Gemonteerd** GELEVERD	**Staand** INSTALLATIE

PROFESSIONELE TECHNISCHE DATASHEET

Technische informatie

WPN-RNB-22606-B

Technische gegevens

HOOGTE	1116 mm
BREEDTE	600 mm
DIEPTE	600 mm
KLEUR	zwart
EENHEID	22
GELEVERD	Gemonteerd
INSTALLATIE	Staand

Toepassingen

- Bedrijfsnetwerken, IT-installaties, telecom, videobewaking en professionele toepassingen die een betrouwbare en betaalbare rackoplossing vereisen.

Belangrijkste kenmerken

- 19" netwerkrackkast uit de WP RACK RNB-serie
- Hoogte: 22U
- Afmetingen BxDxH: 600×600×1166 mm
- Gemonteerd geleverd
- Dragend frame van 1,5 mm staal
- Panelen van 0,8 mm staal
- Voordeur van transparant gehard glas, omkeerbaar, opening tot 180°
- Handgreep vooraan met sleutelslot
- Afneembare zijpanelen zonder sloten
- Afneembare achterdeur
- 4 genummerde 19" montageprofielen, in diepte verstelbaar
- Kabelinvoer boven en onder met afdekkingen

PRODUCTIDENTIFICATIE

Code: WPN-RNB-22606-B

EAN: 8056045878892

ONLINE PRODUCTPAGINA

Scan de QR-code

Belangrijkste kenmerken

- Dak voorbereid voor 120 mm ventilatoren of ventilatiekit, niet inbegrepen
- Draagvermogen tot 500 kg
- 4 zwenkwielen, 2 met rem
- 4 stelvoeten
- Aardingsset niet inbegrepen
- 20 sets schroeven en kooimoeren inbegrepen
- Gewicht: 51 kg
- Kleur: zwart RAL 9005
- Beschermingsgraad IP20

Aanvullende informatie

Voordeur

De voordeur van transparant gehard glas maakt visuele controle van de geïnstalleerde apparatuur mogelijk. De omkeerbare uitvoering en opening tot 180° vereenvoudigen installatie en onderhoud.

Achterdeur

De afneembare achterdeur vereenvoudigt de toegang tot bekabeling en apparatuur tijdens installatie en onderhoud.