19" STAANDE RACKKAST UIT DE RNS SMART-SERIE TOT...

Netwerkkasten

zwart

ARTIKELCODE WPN-RNS-171202-G

19" staande rackkast uit de RNS SMART-serie tot 17U, slechts 250 mm buitendiepte, met horizontale en verticale montage, grijs RAL 7035.

De innovatieve WP RACK RNS SMART-serie is ontworpen voor installaties waar onvoldoende ruimte is voor een traditionele staande rackkast. Met een buitendiepte van slechts 250 mm en een hoogte van slechts 530 mm kan de kast worden geplaatst in gangen, trappenhuizen en technische ruimtes waar een minimale voetafdruk essentieel is.

De bijzondere interne indeling combineert horizontale en verticale montage zodat de beschikbare ruimte optimaal wordt benut.



530 mm HOOGTE	**1236 mm** BREEDTE	**250 mm** DIEPTE
zwart KLEUR	**17** EENHEID	**Gemonteerd** GELEVERD

PROFESSIONELE TECHNISCHE DATASHEET

Technische informatie

WPN-RNS-171202-G

Technische gegevens

HOOGTE	530 mm
BREEDTE	1236 mm
DIEPTE	250 mm
KLEUR	zwart
EENHEID	17
GELEVERD	Gemonteerd
INSTALLATIE	Staand

Toepassingen

- Gangen, trappenhuizen, kantoren, technische ruimtes en netwerkinstallaties waar 19" apparatuur in een zeer beperkte ruimte moet worden geplaatst zonder in te leveren op capaciteit of toegankelijkheid.

Belangrijkste kenmerken

- 19" staande rackkast uit de WP RACK RNS SMART-serie
- Configuratie tot 17U
- Afmetingen BxDxH: 1236×250×530 mm
- Buitendiepte: 250 mm
- Dragend frame van 2 mm staal
- Panelen van 1,5 mm staal
- Stalen deur met dubbel sleutelslot
- Kabelinvoer aan achter- en onderzijde
- Draagvermogen tot 200 kg
- 2 in diepte verstelbare profielen in het linkerdeel
- 2 uittrekbare profielen op kogelgelagerde geleiders, draagvermogen 30 kg
- Legplank van 200 mm diep inbegrepen

PRODUCTIDENTIFICATIE

Code: WPN-RNS-171202-G

EAN: 8052101433296

ONLINE PRODUCTPAGINA

Scan de QR-code

Aanvullende informatie

Belangrijkste kenmerken - vervolg

- 2 3U 19" adapterbeugels inbegrepen
- 6 stelvoeten
- 20 sets schroeven en kooimoeren inbegrepen
- Gewicht: 33,5 kg
- Configuratie: 9 + 1 + 7U horizontaal of 3U verticaal in het rechterdeel
- Kleur: grijs RAL 7035
- Beschermingsgraad IP20

Interne configuratie

- 9 horizontale rackunits in het linkerdeel voor bekabeling en 19" apparatuur
- 1 centrale rackunit voor PDU, patchpaneel of kabelmanagementaccessoires
- 7 horizontale rackunits in het rechterdeel
- Als alternatief 3 verticale rackunits op uittrekbare profielen voor apparatuur tot 370 mm diep
- Bij gebruik van de verticale profielen kunnen de 7 horizontale units in het rechterdeel niet gelijktijdig worden gebruikt, en omgekeerd

De twee uittrekbare profielen lopen op kogelgelagerde geleiders en hebben een draagvermogen tot 30 kg. Ook inbegrepen zijn twee 3U 19" adapterbeugels voor verticale montage en een legplank van 200 mm diep.

Het dragende frame van 2 mm staal, de panelen van 1,5 mm staal, de stalen deur met dubbele vergrendeling en de zes stelvoeten maken de RNS SMART-serie tot een compacte maar robuuste oplossing voor professionele installaties.