PROFESSIONELE 19" RSA 27U 600×1000 MM GEMONTEER...

Serverkasten

zwart

ARTIKELCODE WPN-RSA-27610-B

Professionele 19" RSA 27U 600×1000 mm gemonteerd serverrackkast, met geperforeerde stalen voordeur, blinde achterdeur en draagvermogen tot 1000 kg. Bodemplaat apart verkrijgbaar.

Professionele serverrackkast uit de RSA-serie met 19" en 27U en totale afmetingen van 600×1000×1388 mm. De versterkte stalen constructie is ontworpen voor een robuuste oplossing met een draagvermogen tot 1000 kg, voor professionele installaties die stabiliteit en betrouwbaarheid vereisen.

Deze versie wordt gemonteerd geleverd. De kast wordt standaard zonder bodemplaat geleverd, die apart verkrijgbaar is, en is uitgerust met 4 versterkte zwenkwielen, stelvoeten, meegeleverde aardingsset, modulaire kabelinvoer aan de bovenzijde met afdekking en voorbereiding voor 120 mm ventilatoren of een speciale ventilatieset aan de bovenzijde.



1388 mm HOOGTE	**600 mm** BREEDTE	**1000 mm** DIEPTE
zwart KLEUR	**27** EENHEID	**Gemonteerd** GELEVERD

PROFESSIONELE TECHNISCHE DATASHEET

Technische informatie

WPN-RSA-27610-B

Technische gegevens

HOOGTE	1388 mm
BREEDTE	600 mm
DIEPTE	1000 mm
KLEUR	zwart
EENHEID	27
GELEVERD	Gemonteerd
INSTALLATIE	Staand

Toepassingen

- Datacenters, serverruimtes, professionele IT-infrastructuren, telecomtoepassingen en enterprise-installaties die een hoog draagvermogen en effectieve ventilatie van de apparatuur vereisen.

Belangrijkste kenmerken

- Professionele 19" serverrackkast
- 27U hoogte
- 600×1000×1388 mm afmetingen
- Geperforeerde stalen voordeur
- Blinde achterdeur
- Deurgreep met 3-puntsvergrendeling aan de voorkant
- Draagvermogen tot 1000 kg
- 4 versterkte zwenkwielen
- Bodemplaat niet inbegrepen, apart verkrijgbaar
- 2 mm massieve staalconstructie met stalen zijpanelen van 1,5 mm
- Scharnierende en afneembare zijpanelen met intern vergrendelingssysteem
- 4 genummerde montagerails met verstelbare diepte

PRODUCTIDENTIFICATIE

Code: WPN-RSA-27610-B

EAN: 8056045871329

ONLINE PRODUCTPAGINA

Scan de QR-code

Aanvullende informatie

Belangrijkste kenmerken - vervolg

- Inclusief stelvoeten
- Inclusief aardingsset
- Modulaire kabelinvoer aan de bovenzijde met afdekking
- Voorbereid voor bovenventilatie met 120 mm ventilatoren of speciale kit
- 40 set schroeven inbegrepen
- Zwarte afwerking RAL 9005
- Beschermingsgraad IP20

Voordeur

De geperforeerde stalen voordeur bevordert de luchtcirculatie in de kast en is voorzien van een greep met 3-puntsvergrendeling voor een veilige en praktische sluiting.

Achterdeur

De blinde achterdeur maakt de configuratie van de kast compleet en helpt de geïnstalleerde apparatuur te beschermen.