PROFESSIONELE 19" RSA 27U 600×1000 MM GEDEMONTE...

Serverkasten

zwart

ARTIKELCODE WPN-RSA-27610-BS

Professionele 19" RSA 27U 600×1000 mm gedemonteerd geleverd in flat-pack-uitvoering, met geperforeerde stalen voordeur, blinde achterdeur en draagvermogen tot 1000 kg. Bodemplaat apart verkrijgbaar.

Professionele 19" RSA 27U 600×1000 mm gedemonteerde serverrackkast, met geperforeerde stalen voordeur, blinde achterdeur en draagvermogen tot 1000 kg. Bodemplaat apart verkrijgbaar.

Deze versie wordt gedemonteerd geleverd in flat-pack-uitvoering, een praktische oplossing die transport, handling en installatie in technische ruimten met beperkte toegang vergemakkelijkt. De kast wordt standaard zonder bodemplaat geleverd, die apart verkrijgbaar is, en is uitgerust met 4 versterkte zwenkwielen, stelvoeten, meegeleverde aardingsset, kabelinvoer aan de boven- en onderzijde met afdekking en voorbereiding voor 120 mm ventilatoren of een speciale ventilatieset aan de bovenzijde.



1388 mm HOOGTE	**600 mm** BREEDTE	**1000 mm** DIEPTE
zwart KLEUR	**27** EENHEID	**Ongemonteerd** GELEVERD

PROFESSIONELE TECHNISCHE DATASHEET

Technische informatie

WPN-RSA-27610-BS

Technische gegevens

HOOGTE	1388 mm
BREEDTE	600 mm
DIEPTE	1000 mm
KLEUR	zwart
EENHEID	27
GELEVERD	Ongemonteerd
INSTALLATIE	Staand

Toepassingen

- Datacenters, serverruimtes, professionele IT-infrastructuren, telecomtoepassingen en enterprise-installaties die een hoog draagvermogen en effectieve ventilatie van de apparatuur vereisen.

Belangrijkste kenmerken

- Professionele 19" serverrackkast
- 27U hoogte
- Afmetingen 600×1000 mm
- Geperforeerde stalen voordeur
- Blinde achterdeur
- Deurgreep met 3-puntsvergrendeling aan de voorkant
- Draagvermogen tot 1000 kg
- 4 versterkte zwenkwielen
- Bodemplaat niet inbegrepen, apart verkrijgbaar
- Gedemonteerd geleverd in flat-pack-uitvoering
- Volledig gedemonteerd geleverd in een versterkte kartonnen doos
- Stalen constructie van 2 mm met zijpanelen van 1,5 mm

PRODUCTIDENTIFICATIE

Code: WPN-RSA-27610-BS

EAN: 8032958189638

ONLINE PRODUCTPAGINA

Scan de QR-code

Aanvullende informatie

Belangrijkste kenmerken - vervolg

- 4 in diepte verstelbare montagerails
- Inclusief stelvoeten
- Inclusief aardingsset
- Kabelinvoer aan boven- en onderzijde met afdekking
- Voorbereid voor bovenventilatie met 120 mm ventilatoren of speciale kit
- Zwarte afwerking RAL 9005
- Beschermingsgraad IP20

Voordeur

De geperforeerde stalen voordeur bevordert de luchtcirculatie in de kast en is voorzien van een greep met 3-puntsvergrendeling voor een veilige en praktische sluiting.

Achterdeur

De blinde achterdeur maakt de configuratie van de kast compleet en helpt de geïnstalleerde apparatuur te beschermen.