PROFESSIONELE 19" RSA 42U 600×1000 MM GEDEMONTE...

Serverkasten

zwart

ARTIKELCODE WPN-RSA-42610-BS

Professionele 19" RSA 42U 600×1000 mm gedemonteerd geleverd in flat-pack-uitvoering, met geperforeerde stalen voordeur, blinde achterdeur en draagvermogen tot 1000 kg. Bodemplaat apart verkrijgbaar.

Professionele serverrackkast uit de RSA-serie met 19" en 42U en totale afmetingen van 600×1000×2055 mm. De versterkte stalen constructie is ontworpen voor een robuuste oplossing met een draagvermogen tot 1000 kg, voor professionele installaties die stabiliteit en betrouwbaarheid vereisen.

Deze versie wordt gedemonteerd geleverd in flat-pack-uitvoering, een praktische oplossing die transport, handling en installatie in technische ruimten met beperkte toegang vergemakkelijkt. De kast wordt standaard zonder bodemplaat geleverd, die apart verkrijgbaar is, en is uitgerust met 4 versterkte zwenkwielen, stelvoeten, meegeleverde aardingsset, kabelinvoer aan boven- en onderzijde en voorbereiding voor 120 mm ventilatoren of een speciale ventilatieset



2055 mm HOOGTE	**600 mm** BREEDTE	**1000 mm** DIEPTE
zwart KLEUR	**42** EENHEID	**Ongemonteerd** GELEVERD

PROFESSIONELE TECHNISCHE DATASHEET

Technische informatie

WPN-RSA-42610-BS

Technische gegevens

HOOGTE	2055 mm
BREEDTE	600 mm
DIEPTE	1000 mm
KLEUR	zwart
EENHEID	42
GELEVERD	Ongemonteerd
INSTALLATIE	Staand

Toepassingen

- Datacenters, serverruimtes, professionele IT-infrastructuren, telecomtoepassingen en enterprise-installaties die een hoog draagvermogen en effectieve ventilatie van de apparatuur vereisen.

Belangrijkste kenmerken

- Professionele 19" serverrackkast
- 42U hoogte
- Afmetingen 600×1000 mm
- Geperforeerde stalen voordeur
- Blinde achterdeur
- Deurgreep met 3-puntsvergrendeling aan de voorkant
- Draagvermogen tot 1000 kg
- 4 versterkte zwenkwielen
- Bodemplaat niet inbegrepen, apart verkrijgbaar
- Gedemonteerd geleverd in flat-pack-uitvoering
- Stalen constructie van 2 mm met zijpanelen van 1,5 mm
- Afneembare zijpanelen met intern vergrendelingssysteem

PRODUCTIDENTIFICATIE

Code: WPN-RSA-42610-BS

EAN: 8032958189645

ONLINE PRODUCTPAGINA

Scan de QR-code

Aanvullende informatie

Belangrijkste kenmerken - vervolg

- 4 genummerde montagerails met verstelbare diepte
- Inclusief stelvoeten
- Inclusief aardingsset
- Kabelinvoer aan boven- en onderzijde
- Voorbereid voor bovenventilatie met 120 mm ventilatoren of speciale kit
- 40 set schroeven inbegrepen
- Zwarte afwerking RAL 9005
- Beschermingsgraad IP20

Voordeur

De geperforeerde stalen voordeur bevordert de luchtcirculatie in de kast en is voorzien van een greep met 3-puntsvergrendeling voor een veilige en praktische sluiting.

Achterdeur

De blinde achterdeur maakt de configuratie van de kast compleet en helpt de geïnstalleerde apparatuur te beschermen.