19" SERVER RACKKAST RSB 42U 800×1200 MM – DUBBE…

Serverkasten

zwart

ARTIKELCODE WPN-RSB-42812-DDB

19" SERVER RACKKAST RSB 42U 800×1200 MM – DUBBELE GEPERFOREERDE VOOR- EN ACHTERDEUREN (SPLIT)



De professionele WP RACK RSB server rackkast is ontworpen voor IT-toepassingen, datacenters en serverruimtes waar een uitstekende koeling, een robuuste constructie en maximale betrouwbaarheid vereist zijn. De dubbele geperforeerde stalen voor- en achterdeuren (split) zorgen voor een optimale luchtcirculatie voor de koeling van actieve apparatuur en verbeteren tegelijkertijd de toegankelijkheid van de rackkast, waardoor installatie- en onderhoudswerkzaamheden eenvoudiger worden, zelfs in ruimtes met beperkte werkruimte.

Het dragende frame is vervaardigd uit 2 mm staal, terwijl de panelen en deuren zijn gemaakt van 1,5 mm staal, wat een uitstekende stijfheid en een draagvermogen tot 800 kg garandeert. De afneembare zijpanelen met slot, de afsluitbare voor- en achterdeuren en de vier genummerde, in diepte

2055 mm HOOGTE	**800 mm** BREEDTE	**1200 mm** DIEPTE
zwart KLEUR	**42** EENHEID	**Gemonteerd** GELEVERD

PROFESSIONELE TECHNISCHE DATASHEET

Technische informatie

WPN-RSB-42812-DDB

Technische gegevens

HOOGTE	2055 mm
BREEDTE	800 mm
DIEPTE	1200 mm
KLEUR	zwart
EENHEID	42
GELEVERD	Gemonteerd
INSTALLATIE	Staand

Toepassingen

- Datacenters, serverruimtes, servers, opslagsystemen, netwerkswitches, gestructureerde bekabeling, telecommunicatie, enterprise-toepassingen en professionele IT-infrastructuren.

Belangrijkste kenmerken

- Professionele 19" server rackkast
- Hoogte: 42U
- Afmetingen: 800 × 1200 mm
- Dubbele geperforeerde stalen voordeur (split)
- Dubbele geperforeerde stalen achterdeur (split)
- Dragend frame van 2 mm staal
- Panelen en deuren van 1,5 mm staal
- Draagvermogen tot 800 kg
- Vier genummerde, in diepte verstelbare 19"-montagerails
- Afneembare zijpanelen met slot
- Kabeldoorvoeren aan boven- en onderzijde
- Voorbereid voor ventilatiesystemen

PRODUCTIDENTIFICATIE

Code: WPN-RSB-42812-DDB

EAN: 8052101436723

ONLINE PRODUCTPAGINA

Scan de QR-code

Aanvullende informatie

Belangrijkste kenmerken - vervolg

- Vier zwenkwielen (2 met rem) en vier stelvoeten
- Aardingsset inbegrepen
- Zwarte afwerking RAL 9005
- 40 sets kooimoeren en montageschroeven inbegrepen

Voordeur

De dubbele geperforeerde stalen voordeur (split) zorgt voor een uitstekende ventilatie en ondersteunt de efficiënte koeling van servers, switches, UPS-systemen en andere actieve apparatuur. De twee onafhankelijk openende deurpanelen nemen minder ruimte in beslag dan een traditionele enkele deur, waardoor installatie- en onderhoudswerkzaamheden eenvoudiger worden, zelfs in beperkte ruimtes.

Achterdeur

De dubbele geperforeerde stalen achterdeur (split) is ontworpen om de toegankelijkheid van de apparatuur te verbeteren, vooral wanneer de rackkast dicht tegen een muur of in een beperkte technische ruimte is geplaatst. De twee onafhankelijk openende deurpanelen vereisen minder werkruimte dan een traditionele enkele deur en zorgen dankzij het grote geperforeerde oppervlak voor een optimale luchtcirculatie en warmteafvoer binnen de rackkast.