PROFESSIONELE 19" WANDRACKKAST UIT DE RWB-SERIE...

Wandkasten

zwart

ARTIKELCODE WPN-RWB-15606-B

Professionele 19" wandrackkast uit de RWB-serie, 15U, 600 mm diep, voor IT- en netwerkinstallaties waar extra robuustheid, veiligheid en betrouwbaarheid vereist zijn. Stalen constructie van 1,5 mm, deur van gehard glas, afneembare afsluitbare zijpanelen en aardingsset inbegrepen.

De wandrackkasten uit de WP RACK RWB-serie zijn ontwikkeld voor professionele IT- en netwerkinstallaties waar een hoger niveau van robuustheid, veiligheid en betrouwbaarheid vereist is.

De stalen constructie van 1,5 mm en het gelaste frame zorgen voor hoge stabiliteit en langdurige stevigheid, waardoor de RWB-serie bijzonder geschikt is voor professionele omgevingen waar bescherming van apparatuur belangrijk is.



770 mm HOOGTE	**600 mm** BREEDTE	**zwart** KLEUR
15 EENHEID	**Gemonteerd** GELEVERD	**Wandmontage** INSTALLATIE

PROFESSIONELE TECHNISCHE DATASHEET

Technische informatie

WPN-RWB-15606-B

Technische gegevens

HOOGTE	770 mm
BREEDTE	600 mm
DIEPTE	600 mm
KLEUR	zwart
EENHEID	15
GELEVERD	Gemonteerd
INSTALLATIE	Wandmontage

Toepassingen

- Bedrijfsnetwerken, gestructureerde bekabeling, switches en routers, patchpanelen, videobewaking, technische ruimtes en professionele IT-infrastructuren.

Belangrijkste kenmerken

- Professionele 19" wandrackkast
- WP RACK RWB-serie
- Hoogte: 15U
- Diepte: 600 mm
- Stalen constructie van 1,5 mm
- Gelast frame
- Afsluitbare voordeur van gehard glas
- Deuropening tot 180°
- Omkeerbare openingsrichting
- Afneembare zijpanelen met slot en sleutel
- Afgedekte kabelinvoeren boven en onder
- Dak voorbereid voor ventilatoren of koelpakket, niet inbegrepen

PRODUCTIDENTIFICATIE

Code: WPN-RWB-15606-B

EAN: 8056045871992

ONLINE PRODUCTPAGINA

Scan de QR-code

Belangrijkste kenmerken

- Draagvermogen tot 60 kg
- 4 genummerde 19" montageprofielen, in diepte verstelbaar
- Aardingsset inbegrepen
- 12 sets schroeven en kooimoeren inbegrepen
- Beschermingsgraad IP20
- Afmetingen BxDxH: 600x600x770 mm
- Kleur: zwart RAL 9005