19" WANDRACKKAST UIT DE RWC-SERIE, 12U, 600 MM…

Wandkasten

zwart

ARTIKELCODE WPN-RWC-12606-B

19" wandrackkast uit de RWC-serie, 12U, 600 mm diep, met geperforeerde stalen voordeur en afneembare afsluitbare zijpanelen. Een veilige en goed geventileerde oplossing voor scholen, magazijnen, laboratoria en technische ruimtes.

De wandrackkasten uit de WP RACK RWC-serie zijn ontworpen voor IT- en netwerkinstallaties waar meer slagvastheid, toegangsbeveiliging en natuurlijke ventilatie nodig zijn dan bij kasten met een glazen deur.

De stalen constructie van 1,5 mm en het gelaste frame zorgen voor stevigheid en stabiliteit. De afsluitbare, intern versterkte geperforeerde stalen voordeur helpt apparatuur te beschermen tegen stoten en ongewenste toegang en is daardoor bijzonder geschikt voor scholen, magazijnen, laboratoria en technische ruimtes.



580 mm HOOGTE	**540 mm** BREEDTE	**600 mm** DIEPTE
zwart KLEUR	**12** EENHEID	**Gemonteerd** GELEVERD

PROFESSIONELE TECHNISCHE DATASHEET

Technische informatie

WPN-RWC-12606-B

Technische gegevens

HOOGTE	580 mm
BREEDTE	540 mm
DIEPTE	600 mm
KLEUR	zwart
EENHEID	12
GELEVERD	Gemonteerd
INSTALLATIE	Wandmontage

Toepassingen

- Scholen, magazijnen, laboratoria, technische ruimtes, bedrijfsnetwerken, videobewaking en installaties waar een glazen deur minder geschikt is.

Belangrijkste kenmerken

- 19" wandrackkast uit de WP RACK RWC-serie
- Hoogte: 12U
- Diepte: 600 mm
- Stalen constructie van 1,5 mm
- Gelast frame
- Afsluitbare geperforeerde stalen voordeur
- Intern versterkte deur
- Deuropening tot 230°
- Omkeerbare openingsrichting
- Afneembare zijpanelen met veiligheidssloten
- Betere natuurlijke ventilatie dankzij de geperforeerde deur
- Kabelinvoeren boven en onder

PRODUCTIDENTIFICATIE

Code: WPN-RWC-12606-B

EAN: 8054392610707

ONLINE PRODUCTPAGINA

Scan de QR-code

Belangrijkste kenmerken

- Dak voorbereid voor ventilatoren of koelpakket, niet inbegrepen
- Draagvermogen tot 50 kg
- 4 genummerde 19" montageprofielen, in diepte verstelbaar
- 12 sets schroeven en kooimoeren inbegrepen
- Beschermingsgraad IP20
- Afmetingen BxDxH: 540x600x580 mm
- Kleur: zwart RAL 9005