19" INDUSTRIËLE WANDRACKKAST UIT DE RWO-SERIE,...

Buitenkasten IP55

grijs

ARTIKELCODE WPN-RWO-15604-G

19" industriële wandrackkast uit de RWO-serie, 15U, 450 mm diep, beschermingsgraad IP55. Gelaste stalen constructie, stalen deur met stoffilter en inbegrepen ventilatiekit met 2 ventilatoren die reeds op het dak is gemonteerd.

De industriële wandrackkasten uit de WP RACK RWO-serie zijn ontworpen voor IT- en netwerkinstallaties in veeleisende omgevingen en voor buitentoepassingen waar een hoge bescherming tegen stof, regen, sneeuw en spatwater nodig is.

De volledig gelaste stalen constructie uit plaatstaal tot 2 mm dik biedt hoge mechanische stevigheid en bescherming van de geïnstalleerde apparatuur. De beschermingsgraad IP55 maakt de RWO-serie geschikt voor blootgestelde en industriële omgevingen.



733 mm HOOGTE	**600 mm** BREEDTE	**450 mm** DIEPTE
grijs KLEUR	**15** EENHEID	**Gemonteerd** GELEVERD

PROFESSIONELE TECHNISCHE DATASHEET

Technische informatie

WPN-RWO-15604-G

Technische gegevens

HOOGTE	733 mm
BREEDTE	600 mm
DIEPTE	450 mm
KLEUR	grijs
EENHEID	15
GELEVERD	Gemonteerd
INSTALLATIE	Wandmontage

Toepassingen

- De productbeschrijving bevat geen sectie Toepassingen.

Belangrijkste kenmerken

- 19" industriële wandrackkast uit de WP RACK RWO-serie
- Hoogte: 15U
- Diepte: 450 mm
- Beschermingsgraad: IP55
- Volledig gelaste stalen constructie tot 2 mm
- Stalen voordeur met ventilatiesleuven en stoffilter
- 2 waterbestendige sloten
- Deuropeningshoek: 110°
- Ventilatiekit inbegrepen en reeds op het dak gemonteerd
- 2 ventilatoren met stoffilters en Schuko-stekker
- Kabelinvoer onderaan: 2x M32, 1x M63, 2x PVC-blindstoppen Ø 28 mm
- 4 genummerde 19" montageprofielen, in diepte verstelbaar

PRODUCTIDENTIFICATIE

Code: WPN-RWO-15604-G

EAN: 8052101434163

ONLINE PRODUCTPAGINA

Scan de QR-code

Belangrijkste kenmerken

- Zijdelingse kabelgeleidingsringen op de voorste profielen
- Aardingsset inbegrepen
- Wandmontageset inbegrepen: 4 M8x100 expansiebouten
- Draagvermogen tot 100 kg
- 24 sets schroeven en kooimoeren inbegrepen
- Afmetingen BxDxH: 600x450x733 mm
- Gewicht: 22,5 kg
- Kleur: lichtgrijs RAL 7035
- Elektrostatische polyester poedercoating met TGIC

Aanvullende informatie

Normen

Conform IEC297-2, DIN41491, BSI5954, DIN41494, EXT ANSI/EIARS-310-D en GB/T3047.2-92BZ. Compatibel met internationale 19"- en metrische standaarden.