PIGTAIL DE FIBRA ÓTICA FTTH OS2 9/125 ?M G.657....

Pigtail

30 m

CÓDIGO DO ARTIGO WPC-FI0-9SCA-300

Pigtail de fibra ótica FTTH OS2 9/125 µm G.657.A2, pré-conectorizado num lado com SC/APC, cabo LSZH branco Ø3 mm, 30 m. Prolonga rapidamente uma linha FTTH, terminando apenas a extremidade livre e reduzindo o tempo de instalação.

O pigtail de fibra ótica FTTH de grande comprimento WP CABLING prolonga uma linha ótica no interior de um edifício. A semibretelle já está pré-conectorizada num lado, pelo que apenas a extremidade livre precisa de ser terminada.

Em comparação com um cabo terminado nas duas extremidades, reduz as operações de conectorização e o tempo de instalação. É adequado para armários rack, salas técnicas, caixas óticas e posições de router ou ONT.



LSZH REVESTIMENTO	**30 m** COMPRIMENTO	**OS2** CATEGORIA
SC/APC TIPO DE CONECTOR A	**Monomodale** TIPO DE FIBRA	

FICHA TÉCNICA PROFISSIONAL

Informações técnicas

WPC-FI0-9SCA-300

Dados técnicos

COMPRIMENTO	30 m
CATEGORIA	OS2
TIPO DE CONECTOR A	SC/APC
BAINHA	LSZH
TIPO DE FIBRA	Monomodale

Aplicações

- FTTH line extensions
- Office rack cabinets and technical rooms
- Optical boxes and router or ONT locations

Características principais

- OS2 single-mode / monomode / Singlemode / singlemode / monomodo optical fibre
- 9/125 µm G.657.A2
- Simplex
- SC/APC
- Pre-terminated on one side / preconectorizado por un lado / einseitig vorkonfektioniert / aan één zijde voorgemonteerd / pré-conectorizado num lado
- Tight Buffer
- Ø3 mm LSZH, white
- Maximum insertion loss: 0.7 dB
- Operating: -25 °C / +80 °C; storage: -20 °C / +65 °C
- 30 m
- Vantagens e instalação:
- Only one end to terminate

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Código: WPC-FI0-9SCA-300

EAN: 8054392617928

PÁGINA ONLINE

Digitalize o código QR

Características principais

- Fewer termination operations
- Faster FTTH installation
- 30 m