PIGTAIL DE FIBRA ÓTICA OM4 MULTIMODO 50/125 ?M…

Pigtail


2 m

CÓDIGO DO ARTIGO WPC-FI4-5SC-020

Pigtail de fibra ótica OM4 multimodo 50/125 µm with SC/UPC connector, LSZH jacket in violeta and 2 m length. WP CABLING Professional Line with controlled optical performance, 3D testing and individual packaging.

O pigtail de fibra ótica WP CABLING Professional Line foi concebido para terminações óticas profissionais, com controlos óticos e geométricos realizados durante a produção.

A fibra OM4 50/125 µm e o conector SC/UPC tornam o pigtail adequado para infraestruturas óticas profissionais.



LSZH REVESTIMENTO	**2 m** COMPRIMENTO	**OM4** CATEGORIA
SC TIPO DE CONECTOR A	**Multimodale** TIPO DE FIBRA	

FICHA TÉCNICA PROFISSIONAL

Informações técnicas

WPC-FI4-5SC-020

Dados técnicos

COMPRIMENTO	2 m
CATEGORIA	OM4
TIPO DE CONECTOR A	SC
BAINHA	LSZH
TIPO DE FIBRA	Multimodale

Aplicações

- A descrição do produto não inclui a secção Aplicações.

Características principais

- Fibra: OM4 multimodo 50/125 µm
- Configuração: Simplex
- Conector: SC/UPC
- Férula: zircónia cerâmica
- Bainha: LSZH
- Estrutura: Tight Buffer
- Diâmetro: Ø 0.9 ± 0.1 mm
- Cor: violeta
- Comprimento: 2 m
- Insertion loss: IL ? 0.2 dB
- Return loss: RL ?55 dB
- Operating temperature: -25 °C / +80 °C

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Código: WPC-FI4-5SC-020

EAN: 8054392615672

PÁGINA ONLINE

Digitalize o código QR

Informações adicionais

Características principais - continuação

- Storage temperature: -20 °C / +65 °C

Testes de qualidade em fábrica

Reliability tests are carried out and a test report is available.

IL – Insertion Loss Test

O teste de perda de inserção verifica a atenuação para garantir uma ligação de baixa perda.

RL – Return Loss Test

O teste de perda de retorno verifica as reflexões óticas e a qualidade da ligação. RL ?55 dB.

Teste interferométrico 3D da férula

O teste interferométrico 3D verifica a geometria da férula, incluindo o raio de curvatura, o apex offset e a altura da fibra, para garantir precisão e uniformidade da terminação ótica.

Vantagens operacionais

- Controlled optical performance
- Optical and geometric checks in production
- Test report available
- Individual packaging
- Adequado para infraestruturas óticas profissionais