PATCH CORD EM FIBRA ÓTICA DUPLEX OS2 MONOMODO 9...

Patch Cords de Fibra Ótica

10 m

CÓDIGO DO ARTIGO WPC-FP0-9LCLC-100

Patch cord em fibra ótica Duplex OS2 monomodo 9/125 µm com conectores LC-LC e bainha LSZH amarela. Cabo I-VH 2G com diâmetro de 3,0 mm, ideal para ligações em fibra ótica no interior de infraestruturas de rede e sistemas de cablagem estruturada.

O patch cord em fibra ótica Duplex OS2 WP CABLING foi concebido para estabelecer ligações óticas fiáveis no interior de redes de dados, infraestruturas de telecomunicações e sistemas de cablagem estruturada.

A fibra monomodo 9/125 µm OS2 é protegida por uma bainha LSZH (Low Smoke Zero Halogen) de cor amarela. A configuração Duplex e os conectores LC-LC permitem uma ligação pronta a utilizar entre equipamentos e componentes da rede ótica.



LSZH REVESTIMENTO	**10 m** COMPRIMENTO	**OS2** CATEGORIA
LC Duplex TIPO DE CONECTOR A	**Monomodale** TIPO DE FIBRA	

FICHA TÉCNICA PROFISSIONAL

Informações técnicas

WPC-FP0-9LCLC-100

Dados técnicos

COMPRIMENTO	10 m
CATEGORIA	OS2
TIPO DE CONECTOR A	LC Duplex
TIPO DE CONECTOR B	LC Duplex
BAINHA	LSZH
TIPO DE FIBRA	Monomodale

Aplicações

- Cablagem estruturada em fibra ótica
- Ligações entre patch panel e equipamentos de rede
- Data centers e salas de servidores
- Redes LAN e infraestruturas de telecomunicações

Características principais

- Fibra ótica monomodo OS2
- Configuração Duplex
- Fibra: 9/125 µm
- Conectores: LC-LC
- Conectores com férula cerâmica
- Cabo: I-VH 2G
- Bainha: LSZH
- Diâmetro do cabo: 3,0 mm
- Cor: amarelo
- Comprimento: 10 m
- Normas: DIN EN 50173-1, ISO/IEC 11801

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Código: WPC-FP0-9LCLC-100

EAN: 8056045872159

PÁGINA ONLINE

Digitalize o código QR