PATCH CORD EM FIBRA ÓTICA DUPLEX OS2 MONOMODO 9...

# Patch Cords de Fibra Ótica

7,5 m

**CÓDIGO DO ARTIGO** WPC-FP0-9SCSC-075

Patch cord em fibra ótica Duplex OS2 monomodo 9/125 µm com conectores SC-SC e bainha LSZH amarela. Cabo I-VH 2G com diâmetro de 3,0 mm, ideal para ligações em fibra ótica no interior de infraestruturas de rede e sistemas de cablagem estruturada.

O patch cord em fibra ótica Duplex OS2 WP CABLING foi concebido para estabelecer ligações óticas fiáveis no interior de redes de dados, infraestruturas de telecomunicações e sistemas de cablagem estruturada.

A fibra monomodo 9/125 µm OS2 é protegida por uma bainha LSZH (Low Smoke Zero Halogen) de cor amarela. A configuração Duplex e os conectores SC-SC permitem uma ligação pronta a utilizar entre equipamentos e componentes da rede ótica.



| | | |
|---|---|---|
| **LSZH**<br>REVESTIMENTO | **7,5 m**<br>COMPRIMENTO | **OS2**<br>CATEGORIA |
| **SC Duplex**<br>TIPO DE CONECTOR A | **Monomodale**<br>TIPO DE FIBRA | |

**FICHA TÉCNICA PROFISSIONAL**

# Informações técnicas

WPC-FP0-9SCSC-075

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| COMPRIMENTO | 7,5 m |
| CATEGORIA | OS2 |
| TIPO DE CONECTOR A | SC Duplex |
| TIPO DE CONECTOR B | SC Duplex |
| BAINHA | LSZH |
| TIPO DE FIBRA | Monomodale |

## Aplicações

- Cablagem estruturada em fibra ótica
- Ligações entre patch panel e equipamentos de rede
- Data centers e salas de servidores
- Redes LAN e infraestruturas de telecomunicações

## Características principais

- Fibra ótica monomodo OS2
- Configuração Duplex
- Fibra: 9/125 µm
- Conectores: SC-SC
- Conectores com férula cerâmica
- Cabo: I-VH 2G
- Bainha: LSZH
- Diâmetro do cabo: 3,0 mm
- Cor: amarelo
- Comprimento: 7,5 m
- Normas: DIN EN 50173-1, ISO/IEC 11801

**IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO**

Código: WPC-FP0-9SCSC-075

EAN: 8056045872210

**PÁGINA ONLINE**

Digitalize o código QR