CABO DE FIBRA ÓTICA DUPLEX OM5 MULTIMODO 50/125...

Patch Cords de Fibra Ótica

2 m

CÓDIGO DO ARTIGO WPC-FP5-5LCLC-020UP

Cabo de fibra ótica Duplex OM5 multimodo 50/125 µm com construção Uniboot, conectores LC/UPC-LC/UPC Push-Pull e bainha LSZH verde-lima. Duas fibras numa única bainha de 2,0 mm, ideal para cablagens de alta densidade. Comprimento: 2 m.

O cabo de fibra ótica Duplex OM5 Uniboot da WP CABLING foi concebido para cablagens de alta densidade em centros de dados e infraestruturas de rede.

A construção Uniboot integra duas fibras numa única bainha LSZH com diâmetro exterior de 2,0 mm, reduzindo o volume e a congestão em comparação com os cabos Duplex tradicionais com duas bainhas. Esta construção permite poupar até 70% de espaço em comparação com os cabos Duplex tradicionais com duas bainhas e é ideal para instalações óticas de alta densidade.



LSZH REVESTIMENTO	**2 m** COMPRIMENTO	**OM5** CATEGORIA
LC Duplex TIPO DE CONECTOR A	**Multimodale** TIPO DE FIBRA	

FICHA TÉCNICA PROFISSIONAL

Informações técnicas

WPC-FP5-5LCLC-020UP

Dados técnicos

COMPRIMENTO	2 m
CATEGORIA	OM5
TIPO DE CONECTOR A	LC Duplex
TIPO DE CONECTOR B	LC Duplex
BAINHA	LSZH
TIPO DE FIBRA	Multimodale

Aplicações

- Centros de dados
- Cablagens óticas de alta densidade
- Patch panels de fibra ótica
- Ligações entre equipamentos de rede
- Infraestruturas onde é importante reduzir o volume dos cabos

Características principais

- Fibra ótica multimodo OM5
- Fibra: 50/125 µm
- Configuração Duplex
- Construção Uniboot com 2 fibras numa única bainha
- Diâmetro exterior: 2,0 mm
- Conectores: LC/UPC-LC/UPC
- Sistema Push-Pull
- Bainha: LSZH
- Cor: verde-lima
- Inversão da polaridade sem ferramentas
- Comprimento: 2 m
- Norma: DIN EN 50173-1

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Código: WPC-FP5-5LCLC-020UP

EAN: 8052101432848

PÁGINA ONLINE

Digitalize o código QR

Características principais

- Norma: ISO/IEC 11801