KEYSTONE RJ45 UTP CAT. 6, 180°, TERMINAÇÃO DUAL...

Módulos Keystone

preto

CÓDIGO DO ARTIGO WPC-KEY-6U-180/BL

Keystone RJ45 UTP Cat. 6, 180°, terminação Dual IDC, até 250 MHz, cor preto, com tampa anti-pó.

O Keystone RJ45 UTP WP CABLING Cat. 6 foi concebido para instalações de cablagem estruturada em patch panels, espelhos e suportes Keystone compatíveis.

A terminação Dual IDC a 180° utiliza o código de cores T568A/T568B e permite uma terminação organizada e fiável. A tampa anti-pó protege a zona IDC após a instalação.



250 MHz LARGURA DE BANDA	**preto** COR	**6** CATEGORIA
RJ45 TIPO DE CONECTOR A	**UTP** BLINDAGEM	

FICHA TÉCNICA PROFISSIONAL

Informações técnicas

WPC-KEY-6U-180/BL

Dados técnicos

COR	preto
CATEGORIA	6
TIPO DE CONECTOR A	RJ45
BLINDAGEM	UTP

Aplicações

- A descrição do produto não inclui a secção Aplicações.

Características principais

- Cor: preto
- Categoria: 6
- Tipo de conector A: RJ45
- Blindagem: UTP

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Código: WPC-KEY-6U-180/BL

EAN: 8056045879011

PÁGINA ONLINE

Digitalize o código QR

Informações adicionais

Principais características

- Categoria: Cat. 6
- Desempenho: até 250 MHz, 1GBase-T
- RJ45 fêmea 8P8C
- UTP não blindado
- Terminação Dual IDC a 180°
- Código de cores T568A/T568B
- Tampa anti-pó IDC
- Condutores compatíveis: 23–26 AWG
- Ciclos de ligação RJ45: mais de 750
- Ciclos de terminação IDC: mais de 200
- Tensão nominal: 125 VAC RMS
- Corrente nominal: 1,5 A
- Resistência de contacto: inferior a 100 m?
- Resistência de isolamento: superior a 1000 M? a 500 VDC
- Rigidez dielétrica: 750 VAC RMS, 60 Hz, 1 min
- Temperatura de armazenamento: -40 °C / +85 °C
- Temperatura de funcionamento: 0 °C / +70 °C
- Cor: preto