SLIM CAT.6A U-UTP

Cat. 6A U-UTP Slim

3 m - verde - SLIM

CÓDIGO DO ARTIGO WPC-PAT-6AU030G-S

Patch cord Ethernet SLIM Cat.6A U-UTP WP CABLING com diâmetro reduzido, concebido para cablagem de alta densidade e até 50% menos espaço ocupado do que os patch cords AWG24 tradicionais. Condutores 100% cobre AWG28/7, bainha LSZH e conectores RJ45 transparentes com contactos dourados de 50 mícrons. Suporta 10GBase-T até 10 Gbps, 500 MHz e PoE++.

Os patch cords Ethernet SLIM Cat.6A U-UTP da WP CABLING foram concebidos para simplificar a cablagem em armários rack de alta densidade, data centers e instalações onde o espaço disponível é limitado.

Graças ao diâmetro reduzido, permitem poupar até 50% de espaço face aos patch cords AWG24 tradicionais, reduzindo o volume dos feixes de cabos e favorecendo uma melhor circulação de ar no interior do armário rack. A maior flexibilidade facilita também a organização da cablagem e as intervenções de manutenção, sobretudo em instalações particularmente



10 Gbps VELOCIDADE	**500 MHz** LARGURA DE BANDA	**AWG28/7** CONDUTOR
PoE++ ALIMENTAÇÃO	**LSZH** REVESTIMENTO	**3 m** COMPRIMENTO

FICHA TÉCNICA PROFISSIONAL

Informações técnicas

WPC-PAT-6AU030G-S

Dados técnicos

COMPRIMENTO	3 m
COR	verde
CATEGORIA	6A
TIPO DE CONECTOR A	RJ45
TIPO DE CONECTOR B	RJ45
BLINDAGEM	U-UTP
BAINHA	LSZH

Aplicações

- Data centers
- Armários rack de alta densidade
- Cablagem estruturada
- Switches e painéis de parcheamento
- Servidores
- Redes Ethernet de 10 Gigabit
- Telefonia VoIP
- Videovigilância IP
- Instalações PoE / PoE+ / PoE++

Características principais

- Patch cord Ethernet SLIM Cat.6A U-UTP
- Design de diâmetro reduzido
- Até 50% menos espaço ocupado face aos patch cords AWG24
- Condutores 100% cobre (CU) AWG28/7 multifilares
- 4 pares entrançados
- Largura de banda até 500 MHz
- Velocidade até 10 Gbps
- Suporte para 10GBase-T
- Suporte para PoE, PoE+ e PoE++
- Bainha LSZH
- 2 conectores RJ45 transparentes
- Contactos dourados de 50 mícrons

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Código: WPC-PAT-6AU030G-S

EAN: 8052101432725

PÁGINA ONLINE

Digitalize o código QR

Características principais

- Retenção transparente do cabo
- Proteção contra dobras e rasgos
- Elevada flexibilidade
- Comprimento 3.00 m
- Cor verde