8 TOMADAS TIPO F/L

PDU Rack 19" – Unidades de Distribuição de Energia

preto

CÓDIGO DO ARTIGO WPN-PDU-C01-08

PDU Rack 19 Polegadas 1U – 8 Tomadas Tipo F/L (10/16A) Híbridas Schuko/Italiano – Ficha IEC C14



preto COR	**1** UNIDADE	**IEC320 C14** TIPO DE FICHA
8 NÚMERO DE TOMADAS	**F/L (10/16 A) h...** TIPO DE TOMADA	

FICHA TÉCNICA PROFISSIONAL

Informações técnicas

WPN-PDU-C01-08

Dados técnicos

COR	preto
UNIDADE	1
TIPO DE FICHA	IEC320 C14
NÚMERO DE TOMADAS	8
TIPO DE TOMADA	F/L (10/16 A) híbrida Schuko/italiana

Aplicações

- A descrição do produto não inclui a secção Aplicações.

Características principais

- Estrutura em alumínio
- 8 tomadas tipo F/L (10/16A) híbridas Schuko/Italiano
- Instalável em rack 19” – ocupa 1 unidade (1U)
- Interruptor luminoso com tampa de proteção
- Proteção infantil
- Voltagem máxima: 250V / 3500W
- Cabo H05VV-F 3G 1,5 mm² – comprimento 2 m
- Ficha IEC320 C14

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Código: WPN-PDU-C01-08

EAN: 8056045875129

PÁGINA ONLINE

Digitalize o código QR

Informações adicionais

PDU Rack 19” 1U – 8 Tomadas Tipo F/L (10/16A) Híbridas Schuko/Italiano com Interruptor Protegido

A PDU rack 19” 1U WP RACK foi projetada para distribuir energia elétrica de forma segura e eficiente a servidores, switches e equipamentos de rede instalados dentro de armários rack 19”.

Fabricada com estrutura em alumínio de alta qualidade, garante robustez, fiabilidade e longa duração mesmo em ambientes IT e industriais de alta densidade.

Graças às dimensões compactas (1U) e à profundidade de apenas 45 mm, pode ser facilmente integrada no rack sem comprometer o espaço útil para os equipamentos.

Alimentação Segura e Fiável

A PDU fornece alimentação AC estável aos dispositivos ligados, assegurando continuidade operacional e gestão organizada das ligações elétricas.

Está equipada com:

- Interruptor luminoso com tampa de proteção, que previne o desligamento acidental da alimentação
- Proteção infantil, para maior segurança em ambientes profissionais

Tomadas Otimizadas para Espaços Reduzidos

As 8 tomadas tipo F/L (10/16A) híbridas Schuko/Italiano rodadas a 45° permitem uma utilização eficiente mesmo em espaços limitados, facilitando a inserção das fichas e garantindo uma distribuição organizada da alimentação em armários rack, data centers e ambientes industriais.

Instalação Flexível

A PDU pode ser instalada em diferentes configurações graças às braçadeiras de montagem rotativas:

- 1U 19” – montagem horizontal
- 0U – montagem vertical
- instalação sob a secretária
- instalação na parede

Esta versatilidade torna-a adequada para múltiplos cenários de instalação em infraestruturas IT e de networking.

Estrutura Robusta em Alumínio

A estrutura durável em alumínio protege os componentes internos e resiste a impactos e abrasões mesmo em ambientes industriais exigentes, contribuindo para prolongar a vida útil do produto ao longo do tempo.

Qualidade dos Materiais e Fiabilidade Construtiva

Informações adicionais

As PDU WP RACK distinguem-se pela utilização de materiais selecionados e soluções construtivas orientadas para a durabilidade a longo prazo.

As partes plásticas são fabricadas com materiais 100% novos, evitando a utilização de plásticos regenerados ou de segunda fusão que podem tornar-se mais rígidos e frágeis com o tempo.

As ligações internas entre as tomadas são realizadas em cobre puro 100%, garantindo melhor condutividade elétrica e maior fiabilidade em comparação com soluções em CCA (Copper Clad Aluminum).

Para reduzir o risco de interferências eletromagnéticas no interior do armário rack, as PDU integram blindagem interna nos cabos, ajudando a manter a estabilidade operacional mesmo em ambientes IT de alta densidade.