PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÕES INTEGRADA

PDU Rack 19" – Unidades de Distribuição de Energia

preto

CÓDIGO DO ARTIGO WPN-PDU-I06-06

PDU Rack 19” 1U – Proteção contra Sobretensões Integrada – 6 Tomadas Tipo F/L (10/16A) Híbridas Schuko/Italiano – Ficha Typo L



preto COR	**1** UNIDADE	**Italiana 16A** TIPO DE FICHA
6 NÚMERO DE TOMADAS	**F/L (10/16 A) h...** TIPO DE TOMADA	

FICHA TÉCNICA PROFISSIONAL

Informações técnicas

WPN-PDU-I06-06

Dados técnicos

COR	preto
UNIDADE	1
TIPO DE FICHA	Italiana 16A
NÚMERO DE TOMADAS	6
TIPO DE TOMADA	F/L (10/16 A) híbrida Schuko/italiana

Aplicações

- A descrição do produto não inclui a secção Aplicações.

Características principais

- Estrutura em alumínio
- 6 tomadas tipo F/L (10/16A) híbridas Schuko/Italiano
- Instalável em rack 19” – ocupa 1 unidade (1U)
- Interruptor luminoso com tampa de proteção
- Módulo de proteção contra sobretensões integrado (SPD)
- Proteção L–N / L–PE / N–PE
- Proteção infantil
- Voltagem máxima: 250V / 3500W
- Cabo H05VV-F 3G 1,5 mm² – comprimento 2 m
- Tipo de ficha: L (16A)

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Código: WPN-PDU-I06-06

EAN: 8056045871466

PÁGINA ONLINE

Digitalize o código QR

Informações adicionais

PDU Rack 19” 1U – Proteção contra Sobretensões Integrada – 6 Tomadas Tipo F/L (10/16A) Híbridas Schuko/Italiano com Interruptor Protegido - Ficha Tipo L (ITA)

A PDU rack 19” 1U WP RACK foi projetada para distribuir energia elétrica de forma segura e eficiente a servidores, switches e equipamentos de rede instalados dentro de armários rack 19”.

Fabricada com estrutura em alumínio de alta qualidade, garante robustez, fiabilidade e longa duração mesmo em ambientes IT e industriais de alta densidade.

Graças às dimensões compactas (1U) e à profundidade de apenas 45 mm, pode ser facilmente integrada no rack sem comprometer o espaço útil para os equipamentos.

Proteção Avançada contra Sobretensões

A PDU integra um módulo de proteção contra sobretensões, concebido para proteger os equipamentos ligados contra picos de tensão e distúrbios elétricos.

A proteção atua em todos os percursos de corrente:

- L – N (Linha – Neutro)
- L – PE (Linha – Terra)
- N – PE (Neutro – Terra)

Esta proteção avançada ajuda a preservar a integridade de servidores, equipamentos de rede e dispositivos sensíveis, reduzindo o risco de danos causados por sobretensões transitórias.

Solução ideal para data centers e infraestruturas IT profissionais.

Tomadas Otimizadas para Espaços Reduzidos

As 6 tomadas tipo F/L (10/16A) híbridas Schuko/Italiano rodadas a 45° permitem uma utilização eficiente mesmo em espaços limitados, facilitando a inserção das fichas e garantindo uma distribuição organizada da alimentação em armários rack, data centers e ambientes industriais.

Instalação Flexível

A PDU pode ser instalada em diferentes configurações graças às braçadeiras de montagem rotativas:

- 1U 19” – montagem horizontal
- 0U – montagem vertical
- instalação sob a secretária
- instalação na parede

Esta versatilidade torna-a adequada para múltiplos cenários de instalação em infraestruturas IT e de networking.

Informações adicionais

Estrutura Robusta em Alumínio

A estrutura durável em alumínio protege os componentes internos e resiste a impactos e abrasões mesmo em ambientes industriais exigentes, contribuindo para prolongar a vida útil do produto ao longo do tempo.

Qualidade dos Materiais e Fiabilidade Construtiva

As PDU WP RACK distinguem-se pela utilização de materiais selecionados e soluções construtivas orientadas para a durabilidade a longo prazo.

As partes plásticas são fabricadas com materiais 100% novos, evitando a utilização de plásticos regenerados ou de segunda fusão que podem tornar-se mais rígidos e frágeis com o tempo.

As ligações internas entre as tomadas são realizadas em cobre puro 100%, garantindo melhor condutividade elétrica e maior fiabilidade em comparação com soluções em CCA (Copper Clad Aluminum).

Para reduzir o risco de interferências eletromagnéticas no interior do armário rack, as PDU integram blindagem interna nos cabos, ajudando a manter a estabilidade operacional mesmo em ambientes IT de alta densidade.