ARMÁRIO RACK SERVIDOR PROFISSIONAL 19" RSA 42U...

Armários de Servidor

preto

CÓDIGO DO ARTIGO WPN-RSA-42810-B

Armário rack servidor profissional 19" RSA 42U 800×1000 mm montado, com porta frontal em aço perfurado, porta traseira cega e capacidade de carga até 1000 kg. Fundo vendido separadamente.

Armário rack servidor profissional da série RSA de 19" com 42U e dimensões totais de 800×1000×2055 mm. A estrutura reforçada em aço foi concebida para oferecer uma solução robusta, com capacidade de carga até 1000 kg, para instalações profissionais que exigem estabilidade e fiabilidade.

Esta versão é fornecida montada. O armário é fornecido de série sem fundo, vendido separadamente, e inclui 4 rodas reforçadas, pés de nivelamento, kit de ligação à terra incluído, entrada de cabos superior e inferior e preparação para ventoinhas de 120 mm ou um kit de ventilação dedicado no topo.



2055 mm ALTURA	**800 mm** LARGURA	**1000 mm** PROFUNDIDADE
preto COR	**42** UNIDADE	**Montado** FORNECIDO

FICHA TÉCNICA PROFISSIONAL

Informações técnicas

WPN-RSA-42810-B

Dados técnicos

ALTURA	2055 mm
LARGURA	800 mm
PROFUNDIDADE	1000 mm
COR	preto
UNIDADE	42
FORNECIDO	Montado
INSTALAÇÃO	De pé

Aplicações

- Data centers, salas CED, infraestruturas de TI profissionais, telecomunicações e instalações empresariais que exigem elevada capacidade de carga e ventilação eficaz dos equipamentos.

Características principais

- Altura: 2055 mm
- Largura: 800 mm
- Profundidade: 1000 mm
- Cor: preto
- Unidade: 42
- Fornecido: Montado
- Instalação: De pé

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Código: WPN-RSA-42810-B

EAN: 8056045875563

PÁGINA ONLINE

Digitalize o código QR

Informações adicionais

Caraterísticas principais

- Armário rack servidor profissional 19"
- Altura 42U
- Dimensões 800×1000 mm
- Porta frontal em aço perfurado
- Porta traseira cega
- Puxador da porta frontal com fecho de 3 pontos
- Capacidade de carga até 1000 kg
- 4 rodas reforçadas
- Fundo não incluído, vendido separadamente
- Estrutura em aço de 2 mm com painéis laterais de 1,5 mm
- Painéis laterais removíveis com sistema de bloqueio interno
- 4 montantes numerados ajustáveis em profundidade
- Pés de nivelamento incluídos
- Kit de ligação à terra incluído
- Entrada superior e inferior de cabos
- Preparação para ventilação superior com ventoinhas de 120 mm ou kit dedicado
- 40 conjuntos de parafusos incluídos
- Acabamento preto RAL 9005
- Grau de proteção IP20

Porta frontal

A porta frontal em aço perfurado favorece a ventilação no interior do armário e está equipada com puxador e fecho de 3 pontos para um fecho seguro e funcional.

Porta traseira

Informações adicionais

A porta traseira cega completa a configuração do armário e ajuda a proteger os equipamentos instalados.