ARMÁRIO RACK PARA SERVIDORES 19" RSB 42U 800×12…

Armários de Servidor

preto

CÓDIGO DO ARTIGO WPN-RSB-42812-DDB

ARMÁRIO RACK PARA SERVIDORES 19" RSB 42U 800×1200 MM – PORTAS FRONTAL E TRASEIRA PERFURADAS DUPLAS (SPLIT)

O armário rack para servidores WP RACK RSB foi desenvolvido para aplicações de TI, centros de dados e salas de servidores que exigem elevada capacidade de arrefecimento, uma estrutura robusta e máxima fiabilidade. As portas frontal e traseira em aço perfurado duplas (split) garantem um excelente fluxo de ar para o arrefecimento dos equipamentos ativos e melhoram a acessibilidade ao interior do armário, facilitando as operações de instalação e manutenção, mesmo em locais com espaço reduzido.

A estrutura principal é fabricada em aço de 2 mm, enquanto os painéis e as portas são produzidos em aço de 1,5 mm, assegurando elevada rigidez estrutural e uma capacidade de carga até 800 kg. Os painéis laterais removíveis com fechadura, as portas com fecho à chave e os quatro perfis rack de 19" numerados e reguláveis em profundidade permitem



2055 mm ALTURA	**800 mm** LARGURA	**1200 mm** PROFUNDIDADE
preto COR	**42** UNIDADE	**Montado** FORNECIDO

FICHA TÉCNICA PROFISSIONAL

Informações técnicas

WPN-RSB-42812-DDB

Dados técnicos

ALTURA	2055 mm
LARGURA	800 mm
PROFUNDIDADE	1200 mm
COR	preto
UNIDADE	42
FORNECIDO	Montado
INSTALAÇÃO	De pé

Aplicações

- Centros de Dados, Salas de Servidores, Servidores, Sistemas de Armazenamento, Switches de Rede, Cablagem Estruturada, Telecomunicações, Aplicações Enterprise e Infraestruturas Profissionais de TI.

Características principais

- Altura: 2055 mm
- Largura: 800 mm
- Profundidade: 1200 mm
- Cor: preto
- Unidade: 42
- Fornecido: Montado
- Instalação: De pé

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Código: WPN-RSB-42812-DDB

EAN: 8052101436723

PÁGINA ONLINE

Digitalize o código QR

Informações adicionais

Principais características

- Armário rack profissional de 19"
- Altura: 42U
- Dimensões: 800 × 1200 mm
- Porta frontal em aço perfurado dupla (split)
- Porta traseira em aço perfurado dupla (split)
- Estrutura principal em aço de 2 mm
- Painéis e portas em aço de 1,5 mm
- Capacidade de carga até 800 kg
- Quatro perfis rack de 19" numerados e reguláveis em profundidade
- Painéis laterais removíveis com fechadura
- Entradas de cabos superior e inferior
- Preparado para sistemas de ventilação
- Quatro rodas (2 com travão) e quatro pés de nivelamento
- Kit de ligação à terra incluído
- Cor preta RAL 9005
- 40 conjuntos de parafusos e porcas de gaiola incluídos

Porta frontal

A porta frontal em aço perfurado dupla (split) proporciona uma excelente ventilação, favorecendo o arrefecimento eficiente de servidores, switches, UPS e outros equipamentos ativos. A abertura independente das duas folhas requer menos espaço de operação do que uma porta tradicional, facilitando as operações de instalação e manutenção, mesmo em ambientes com espaço limitado.

Porta traseira

A porta traseira em aço perfurado dupla (split) foi concebida para melhorar a acessibilidade aos equipamentos, especialmente quando o armário é instalado junto a uma parede ou em espaços técnicos reduzidos. A abertura independente das duas folhas requer menos espaço de operação do que uma porta tradicional e, graças à ampla superfície perfurada, otimiza a circulação do ar e a dissipação do calor no interior do armário.